



Coarse filtration			
PSB/145 S			
EU 2	G 2		
DIN 24 185	EN 779		
PSB/275 S			
EU 3	G 3		
DIN 24 185	EN 779		
PSB/290 S			
EU 4	G 4		
DIN 24 185	EN 779		

- | | |
|--------------------|-----------------|
| סידרת PSB | PSB 145S |
| מחצלת קלסית לסינון | PSB 275S |
| יעילות 2G – G4 | PSB 290S |

הבד ואופיינו

המחצלוות עשויה מסיבים פוליאסטר עם חיבור תרמי.

הם בנויים בהדרגות: שכבות סיבים עם עוביים שונים אחד מעוררי השינוי לחדרי שצפיפות PSB 1 270S PSB 1 S290 PSB 1 היציבות שהולים וגדלים לצד האוויר הנקי – סידור SMBTICH יעילות אופטימלית ואחזקה אבק. תוצאה: חיי. מסנן ארוך יותר

התנהגות בסריפה: הבד של וילדון® ממלאים הדרישות הכבניות של הדרגה 1 FIRE לפי תקן 53438 DIN וכיובי עצמאי.

תעודת איקוסת מחצלוות וילדון® מובחנים על-דיין לצד שלישו עצמאי לפי תקן 779 EN. הש מהקל על לקוחות לדעת שהם יקבלו מסנן איקוטית בכל פעם שהם מזמינים, עם סינון שעבר טסט.

אופיינו המיעוד של סידרת PSB

מן שמחצלוות PSB מחזקים מעמד הרבה זמן וטופסים כמות גדולה של ליכלוך, הייעילות נגד מחירים משתלם ביותר.

כל סוג בסידרה זו ביחד יעילים בתפקיד שגורש מתמידות באחזקה אבק תחת תנאים של כמות ליכלוך כבדה וליחס אויר גבוה.

כשהמשמשים בפתח מפלט אויר, היתרון הוא שסידרת ה- PSB מחזק הרבה ליכלוך וממשיך לתפוס עוד בבת אחת.